

# SUN-P70

Gamme Basic



## Lamelles fixes

### Description technique

<b>Surface</b>	Thermolaquage (200 C°) avant assemblage
<b>Prétraitement</b>	OCEAN LINE possible
<b>Cadre</b>	Profil creux en aluminium extrudé 30/70 mm
<b>Lamelles</b>	Profil creux en aluminium extrudé 70/18 mm, l'écartement et l'inclinaison des lamelles sont variables sur demande
<b>Assemblage d'angle</b>	Assemblages vissés d'un côté
<b>Mesure</b>	La largeur et la hauteur maximale varient suivant la demande et les pièces utilisées
<b>Commande</b>	Manuelle ou électrique
<b>Options</b>	Consulter notre tarif
<b>Choix de couleurs</b>	Toutes couleurs de RAL et NCS et toutes teintes de la carte décor bois EHRET
<b>Choix des accessoires</b>	Consulter notre tarif
<b>Conditions d'utilisation</b>	En cas d'exposition aux conditions climatiques particulières, tel que le climat marin (distance de la côte < à 50 km), brouillard marin, sablage ou proximité d'industries polluantes, nous conseillons l'utilisation de la gamme OCEAN LINE (à l'exception des accessoires)

### Généralités

<b>Comportement sous l'effet de liquide</b>	Facilitant l'écoulement de l'eau, séchage rapide
<b>Comportement à la lumière</b>	Stabilité des couleurs
<b>Entretien</b>	Voir directives du fabricant
<b>Résistance</b>	Résistant à la corrosion
<b>Réparation et remplacement</b>	Remplacement global ou par éléments
<b>Pose</b>	Selon VOB
<b>Mise en œuvre</b>	Effectuée par le fabricant, le fournisseur, société sur place
<b>Durée de la pose</b>	Dépend du chantier
<b>Pose ultérieure</b>	Possible
<b>Pose ultérieure d'accessoires</b>	Dépend du chantier
<b>Zone de livraison</b>	L'Allemagne et l'Europe
<b>Délais de livraison</b>	A définir à la commande
<b>Emballage</b>	Carton et mousse
<b>Distribution</b>	Par revendeurs spécialisés
<b>Transport</b>	Par nos propres véhicules, transporteurs, enlèvement à l'usine
<b>Conditions de vente et de livraison</b>	Voir conditions de vente et de livraison du fabricant
<b>Prix et conditions de paiement</b>	Voir tarif actuel en vigueur
<b>Garantie</b>	Voir conditions de garantie du fabricant
<b>Utilisation</b>	Protection solaire, retardataire d'effraction, utilisation extérieure pour l'habitat, les bâtiments industriels, pose en neuf ou rénovation
<b>Caractéristique</b>	Protection de l'intérieur des bâtiments contre la chaleur et la lumière

### Photo de l'objet

