


EHRET Klapppläden mit Elektroantrieb

Technische Informationen



TECHNISCHE BESCHREIBUNG



KLAPPLÄDEN

Modellauswahl	siehe Produktmatrix des Herstellers
Zubehör	Basis Line und Prestige Line, objektbezogen anzufragen
Antrieb	elektrisch
Maßangaben	maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile
Farbauswahl	alle RAL- und NCS-Farben und alle Dekore der EHRET Holzdekor- und Antik Finish-Farbkarte
Optionen	schräge Formen, Aussteller, Ausklinkungen, Rundbogen
Anschlagsart	siehe Maßanleitung des Herstellers
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse, wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50 km), Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätslinie Ocean Line (ausgenommen Beschläge).

ELEKTROANTRIEB

Breite in mm	von 550-2400 mm, je nach Anschlagsschema, Abschaltssystem und Fläche. Details sind mit EHRET zu klären.
Drehmoment	10-20 Nm
Spannung	220 V
Abschaltssystem	Lastabschaltung oder Zeitendabschaltung (18 Sekunden Laufzeit)
Bedienung	Über Schalter oder Funkfernbedienung
Anzahl bedienbarer Klapppläden	1-4, Schema 1R 1L / 2 / 2R 2L / 3R 3L / 4
Montagearten	Sturz / Fensterbank
Farben	Motor und Accessoires sind in allen RAL- und NCS-Farben erhältlich

ALLGEMEINE ANGABEN

Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung	wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche
Verhalten bei Lichteinwirkung	lichtecht, farbbeständig
Wartung	siehe Pflegeanleitung des Herstellers
Beständigkeit	verrottungssicher
Reparaturen und Ersatz	austauschbar, Austausch von Teilelementen
Montage	Leistungsbereich VOB
Montagedurchführung	Hersteller, Lieferant, Fachbetrieb
Montagedauer	bauabhängig
Nachträglicher Einbau	möglich
Nachträgliche Montage von Zubehör	bauabhängig
Lieferbereich	innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland
Lieferzeit	je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache
Verpackung	Karton, Folie
Vertrieb	über Fachbetriebe
Versand	durch Hersteller, Spedition, Selbstabholer
Verkaufs- und Lieferbedingungen	siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers
Preise- und Zahlungsbedingungen	siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET
Gewährleistungsbedingungen	siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers
Anwendungsbereich	Sonnenschutz, Sichtschutz, Einbruchschutz, im Außenbereich, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten
Eignung, Funktionalität	Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung

