

Nettoyage

pour les volets

EHRET

PRODUIT D'ENTRETIEN



CONSEILS

EHRET Produit de nettoyage pour les volets aluminium thermo-laqués , disponible au revendeur EHRET

Mode d'emploi

Pulvériser sur la surface à nettoyer et sécher en frottant avec un chiffon doux.

Indications

Produit non polluant, très concentré, donc économique, non abrasif. Ne pas ingérer. Ne pas laisser à la portée des enfants.

GÉNÉRALITÉS

- Nettoyage** Il est conseillé de nettoyer les volets thermolaqués au moins une fois par an, ou davantage si l'environnement est très pollué.
- Conseils**
- Nettoyer les volets thermolaqués en les lavant à l'eau chaude. Vous pouvez ajouter des produits neutres qui n'attaquent pas l'aluminium (p. ex. Pril, Rei etc.).
 - Les supports des volets (gonds et pentures) doivent être graissés. Les commandes intérieures (ouvertures intérieures à manivelle) n'exigent pas d'entretien en général.
 - Les moteurs électriques doivent être inspectés et ajustés régulièrement par un spécialiste.
 - Les volets doivent être soumis aux intempéries de façon homogène afin d'éviter les variations de couleurs à l'intérieur et à l'extérieur du volet.
 - N'utilisez jamais de produits qui pourraient endommager la surface (p. ex. produits abrasifs, produits chimiques agressifs etc.) Utiliser une éponge molle ou un chiffon.
- Attention** Ne pas utiliser de produits acides, alcalins ou abrasifs. Ne pas utiliser non plus de moyens mécaniques abrasifs qui pourraient endommager la surface.