


## BEWEGLICHE LAMELLEN



## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

<b>Oberfläche</b>	pulverbeschichtet (200 °C) vor dem Zusammenbau
<b>Vorbehandlung</b>	Ocean Line und Ocean Line plus möglich
<b>Rahmen</b>	stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 75/32 mm
<b>Lamellenträger</b>	stranggepresstes Aluminium-Profil 32/11 mm
<b>Lamellen</b>	stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 98/13 mm mit schwarzen oder weißen Kunststoffendkappen
<b>Regulierung</b>	verstellbare Lamellen durch mittigen Schubstangen-Verschluss mit Rasterstellungen, verbunden mit beschichtetem Metall-Formteil
<b>Eckverbindung</b>	zwei geklebte Aluminium-Eckwinkel, zusätzlich durch Konusbolzen gesichert
<b>Schlagleisten</b>	werden lose mitgeliefert
<b>Anschlagart</b>	siehe Maßanleitung des Herstellers
<b>Antrieb</b>	manuell oder elektrisch
<b>Maßangaben</b>	maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile
<b>Optionen</b>	kein Sonderzubehör wie ausgearbeitete Rund- und Stichbögen, schräge Formen, Rund- und Stichbogen mit Querfries möglich
<b>Farbauswahl</b>	alle RAL- und NCS-Farben und alle Dekore der EHRET Holzdekor- und Antik Finish-Farbkarte
<b>Vormontage-möglichkeiten</b>	Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen, Expressband deutsch oder französisch
<b>Kombinations-möglichkeiten</b>	Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen
<b>Beschlagauswahl</b>	siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET
<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b>	Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonders starker Umwelteinflüsse, wie z. B. Seeklima, Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätslinie Ocean Line plus (ausgenommen Beschläge).
<b>Hinweis</b>	wegen besserer Bedienbarkeit bei Türen auf den Sitz des Verschlusses achten, evt. auf Modell BERN ausweichen

## ALLGEMEINE ANGABEN

- Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung**  
wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche
- Verhalten bei Lichteinwirkung**  
lichtecht, farbbeständig
- Wartung**  
siehe Pflegeanleitung des Herstellers
- Beständigkeit**  
verrottungssicher
- Reparaturen und Ersatz**  
austauschbar, Austausch von Teilelementen
- Montage**  
Leistungsbereich VOB
- Montagedurchführung**  
Hersteller, Lieferant, Fachbetrieb
- Montagedauer**  
bauabhängig
- Nachträglicher Einbau**  
möglich
- Nachträgliche Montage von Zubehör**  
bauabhängig
- Lieferbereich**  
innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland
- Lieferzeit**  
je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache
- Verpackung**  
Karton, Folie
- Vertrieb**  
über Fachbetriebe
- Versand**  
durch Hersteller, Spedition, Selbstabholer
- Verkaufs- und Lieferbedingungen**  
siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers
- Preise- und Zahlungsbedingungen**  
siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET
- Gewährleistungsbedingungen**  
siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers
- Anwendungsbereich**  
Sonnenschutz, Sichtschutz, Einbruchschutz, im Außenbereich, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten
- Eignung, Funktionalität**  
Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung

