


PARIS

Prestige Line

EHRET

FESTSTEHENDE LAMELLEN



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

| | |
|------------------------------------|---|
| Oberfläche | pulverbeschichtet (200 °C) vor dem Zusammenbau |
| Vorbehandlung | Ocean Line und Ocean Line plus möglich |
| Rahmen | stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 75/32 mm |
| Lamellenträger | stranggepresstes Aluminium-Profil 32/11 mm |
| Lamellen | stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 55/11 mm |
| Eckverbindung | zwei eingeklebte Aluminium-Eckwinkel, zusätzlich durch Konusbolzen gesichert |
| Schlagleisten | werden lose mitgeliefert |
| Anschlagsart | siehe Maßanleitung des Herstellers, zusätzlich als Faltschiebeladen und Schiebeladen |
| Antrieb | manuell oder elektrisch |
| Maßangaben | maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile |
| Optionen | siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET |
| Farbauswahl | alle RAL- und NCS-Farben und alle Dekore der EHRET Holzdekor- und Antik Finish-Farbkarte |
| Vormontage-möglichkeiten | Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen, Expressband deutsch oder französisch |
| Kombinations-möglichkeiten | Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen |
| Beschlagauswahl | siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonders starker Umwelteinflüsse, wie z. B. Seeklima, Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätslinie Ocean Line plus (ausgenommen Beschläge). |

ALLGEMEINE ANGABEN

Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung

wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche

Verhalten bei Lichteinwirkung

lichtecht, farbbeständig

Wartung

siehe Pflegeanleitung des Herstellers

Beständigkeit

verrottungssicher

Reparaturen und Ersatz

austauschbar, Austausch von Teilelementen

Montage

Leistungsbereich VOB

Montagedurchführung

Hersteller, Lieferant, Fachbetrieb

Montagedauer

bauabhängig

Nachträglicher Einbau

möglich

Nachträgliche Montage von Zubehör

bauabhängig

Lieferbereich

innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland

Lieferzeit

je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache

Verpackung

Karton, Folie

Vertrieb

über Fachbetriebe

Versand

durch Hersteller, Spedition, Selbstabholer

Verkaufs- und Lieferbedingungen

siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers

Preise- und Zahlungsbedingungen

siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET

Gewährleistungsbedingungen

siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers

Anwendungsbereich

Sonnenschutz, Sichtschutz, Einbruchschutz, im Außenbereich, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten

Eignung, Funktionalität

Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung

