


JSV-MAX37

Gamme Prestige

EHRET

LAMELLES ORIENTABLES



DESCRIPTION TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------|---|
| Surface | Thermolaquage (200 °C) avant assemblage |
| Prétraitement | Ocean Line et Ocean Line plus possible |
| Cadre | Profil creux en aluminium extrudé 48/48 mm |
| Lamelles | Profil creux en aluminium extrudé 40/12 mm avec embouts plastiques noirs |
| Assemblage d'angle | Equerre d'assemblage en aluminium collée, avec sertissage apparent |
| Schéma de pose | Volet coulissant |
| Commande | manuelle ou électrique |
| Dimensions | Les largeurs et hauteurs maxi sont déterminées par le nombre de traverses ou montants incorporés. |
| Options | consulter notre tarif public EHRET actuel en vigueur |
| Choix de couleurs | toutes couleurs de RAL et NCS et toutes teintes du nuancier décor bois et Antique Finish EHRET |
| Choix des accessoires | consulter notre tarif public EHRET actuel en vigueur |
| Conditions d'utilisation | Pour une utilisation dans des conditions atmosphériques extrêmes comme p. ex. le climat maritime, le brouillard salé, le salage des routes ou la proximité d'industries polluantes, nous conseillons l'utilisation de la gamme Ocean Line plus (sauf pour les accessoires). |

GÉNÉRALITÉS

Comportement sous l'effet de liquide

Surface facilitant l'écoulement de l'eau, séchage rapide

Comportement à la lumière

Stabilité des couleurs

Entretien

voir directives du fabricant

Résistance

résistant à la corrosion

Réparation et remplacement

Remplacement global ou par éléments

Pose

selon D.T.U.

Mise en œuvre

effectuée par le fabricant, le revendeur spécialisé

Durée de la pose

dépend du chantier

Pose ultérieure

possible

Pose ultérieure d'accessoires

dépend du chantier

Zone de livraison

L'Allemagne et l'Europe

Délais de livraison

a définir à la commande

Emballage

Carton et mousse

Distribution

par revendeurs spécialisés

Transport

par nos propres véhicules, transporteurs, enlèvement à l'usine

Conditions de vente et de livraison

voir conditions de vente et de livraison du fabricant

Prix et conditions de paiement

voir tarif public EHRET actuel en vigueur

Garantie

voir conditions de garantie du fabricant

Utilisation

Protection solaire, élément pare-vue, retardataire d'effraction, utilisation extérieure pour l'habitat, les bâtiments industriels, pose en neuf ou rénovation

Caractéristique

Protection de l'intérieur des bâtiments contre la chaleur et la lumière

