



AMSTERDAM



Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Trou de drainage en bas dans le cadre Motorisation et décor pas possibles pour les formes spéciales Panneau laqué bicolore sur les deux faces (standard) Panneau face arrière du battant possible en une seule couleur Le remplacement de la crémone n'est pas possible




Cadre



TZR75

Traverse horizontale



TZQ60

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
Poids	env. 6 kg/m ²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
Panneau	Mousse de polystyrène rigide intercalée entre deux tôles d'aluminium
Traverse horizontale	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm
Battement	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Décrochage Serrure en applique Motorisation Montant vertical Battue périphérique Traverse horizontale Plein cintre (rapporté) Dormants Manivelle d'ouverture intérieure Crémone Cadre de base Prémontage Cintre en arc creux (rapporté) Arrêt à paillette Cintre en arc massif (rapporté) Formes spéciales (cadre cintré)