



BASEL (-SE)



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen nötig (Art.-Nr. 5323) Einsätze austauschbar Querriesaufteilung 1/3 oben, 2/3 unten; Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung) Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar



Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Vorschub min./max.	33,0–36,7 mm
Neigungswinkel	25°
Gewicht	ca. 8 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	40 × 12 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminium
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	73 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Ausklantung Aufbauschloss Aussteller Etagenverriegelung Elektroantrieb Easyflex Falzleiste Längsfries Halbrundbogen (aufgesetzt) Querfries Kurbelinnenöffner Zargen Basisrahmen Stangenschloss Stichbogen hohl (aufgesetzt) Vormontage Stichbogen massiv (aufgesetzt) Windfalle Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)