



CHUR



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Querfriesaufteilung 1/3 oben, 1/3 Mitte, 1/3 Unten Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung) Lamellenendkappen aus schwarzem oder weißem Kunststoff Lamelle mit Schubstange durch Metallformteil verbunden Einsätze austauschbar Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Bei Sonderformen wird für den oberen Einsatz aus technischen Gründen ein anderes Aufnahmeprofil eingesetzt Bei Anschlagschema 2L, 2R, 3L, 3R und 4 muss die Schubstange aus der Mitte jeweils 25 mm nach links und rechts versetzt werden, dadurch kein Ladenrechen möglich Aufbauhöhe Verstellhebel geschlossen: 30 mm, geöffnet: 100 mm Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar Aussteller nur im Füllungsfeld möglich Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen notwendig (Art.-Nr. 5323)





Maße min./max. Breite: 280 bis 800 mm
Höhe: 800 bis 2500 mm

Vorschub min./max. 80,0–95,0 mm

Neigungswinkel min./max. 10–90°

Gewicht ca. 9 kg/m²

Rahmenprofil 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Lamellenprofil 98 × 13 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Lamellenträgerprofil 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil

Querrfriesprofil 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Füllung Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech

Verstellung Verstellbare Lamellen durch mittigen Schubstangenverschluss mit Rasterstellungen

Schlagleiste Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)

Eckverbindungen Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert

Optionen Ausklinkung | Aufbauschloss | Aussteller | Easyflex | Etagenverriegelung | Elektroantrieb | Falzleiste | Längsfries | Halbrundbogen (aufgesetzt) | Querrfries | Kurbelinnenöffner | Zargen | Lamellenendkappen aus Metall in Flügelfarbe | Stangenschloss | Vormontage | Stichbogen hohl (aufgesetzt) | Windfalle | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)