



GE



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich Bei Verwendung eines Ladenschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen nötig (Art.-Nr. 5323) Obere Eckverbindungen zusätzlich durch Alu-Nägeln gesichert Bei Sonderformen wird für den Einsatz aus technischen Gründen ein anderes Aufnahmeprofil eingesetzt Kein Austausch des Stangenschlusses möglich Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar Entwässerungsbohrung unten im Rahmen





Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Gewicht	ca. 10 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	73 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Ausklüftung Etagenverriegelung Aussteller Aufbauschloss Easyflex Elektroantrieb Falzleiste Längsfries Stichbogen hohl (aufgesetzt) Querfries Stichbogen massiv (aufgesetzt) Zargen Halbrundbogen (aufgesetzt) Stangenschloss Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil) Vormontage Basisrahmen Windfalle