ISO-RW





ISO-RW
100/27

Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Bei Sonderformen kein Elektroantrieb möglich Beschlagspaket Typ 3 + Typ 4 möglich Wenn aufgrund der Flügelbreite der äußere Lamellenabschnitt <65 mm ist, wird die Lamellenaufteilung symmetrisch angeordnet Thermisch bedingte Ausdehnung (Bi-Metall Effekt) Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

© 06.2021 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten

Rahmenprofil



R27

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Gewicht	ca. 7 kg/m²
Rahmenprofil	27 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Füllung	Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech mit horizontalen Sickungen im Abstand von 100 mm
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Isolation	Wärmedurchlasswiderstand: ΔR = 0,26 (m²×K)/W (siehe Zertifikat)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt
Optionen	Aufbauschloss | Falzleiste | Elektroantrieb | Basisrahmen | Zargen | Vormontage | Ausklinkung | Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil) | Windfalle | Horizontale Sickungen im Abstand von 150/160/170 mm

© 06.2021 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten