



MSV-BRIG (-SE)



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Suddivisione delle traverse orizzontali 1/3 sopra, 2/3 sotto Ripartizione differente su indicazione (a seconda della suddivisione delle lamelle) Inserti intercambiabili Calotte terminali per lamelle in plastica nera La leva di regolazione si trova circa al centro del campo di regolazione Altezza della struttura con leva di regolazione circa 30 mm – attenzione in presenza di piegatura a gomito Foro di drenaggio in basso nel telaio Persiana a sporgere realizzabile solo nella zona del pannello Per l'utilizzo di una chiusura persiana (cod. art. 5315/5316) sono necessarie delle basi (cod. art. 5323)





Misure min./max. Larghezza: da 280 a 800 mm
Altezza: da 800 a 2500 mm

Avanzamento min./max. 48,0–50,0 mm
Angolo di inclinazione 12–75°
Peso Circa 9 kg/m²

Profilo telaio Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Profilo lamelle Profilo a camera cava in alluminio estruso 54 × 10 mm
Profilo portante lamelle Profilo in alluminio estruso 32 × 11 mm
Profilo traversa orizzontale Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm
Pannello Profilo a camera cava in alluminio estruso 73 × 10 mm

Regolazione Lamelle regolabili mediante chiusura laterale con leva girevole e posizioni di fermo
Copribattuta Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)

Collegamenti angolari Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica

Opzioni Intaglio | Serratura sovrapposta | Persiana a sporgere | Fermo a piani | Azionamento elettrico | Battuta applicata | Traversa longitudinale | Semiarco (applicato) | Traversa orizzontale | Apripersiana interno a manovella | Cariglione | Telaio di base | Montaggio preliminare | Arco ribassato cavo (applicato) | Arresto a scatto | Arco ribassato massiccio (applicato) | Intelaiature | Easyflex