



TZ-ROM



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Querfriesaufteilung 1/3 oben, 2/3 unten Einteilung nach Maßangabe möglich Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich Obere Lamelle zugeschnitten (variiert je nach Flügelhöhe) Kein Austausch des Stangenschlosses möglich




Lamellenprofil




TZ

Rahmenprofil



TZR75

Querfries



TZQ60

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Gewicht	ca. 12 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	52 × 22 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbarer Einkerbung im Rahmen außen
Optionen	Ausklindung Aufbauschloss Elektroantrieb Querfries Falzleiste Zargen Halbrundbogen (aufgesetzt) Stangenschloss Kurbelinnenöffner Vormontage Basisrahmen Windfalle Stichbogen hohl (aufgesetzt) Stichbogen massiv (aufgesetzt) Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)