



UL



Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Tratamiento previo	Posibilidad de Ocean Line Plus
Indicaciones	Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco Lamas intercambiables Las lamas sobresalen lateralmente 10 mm sobre el marco Tapas de los extremos de las lamas de plástico negro o blanco Distancia axial estándar de la lama 50 mm (varía según la altura de la hoja)





Medidas mín./máx.	Anchura: de 280 a 800 mm Altura: de 800 a 2500 mm
Avance mín./máx.	45,0–55,0 mm
Ángulo de inclinación	45°
Peso	aprox. 10 kg/m ²
Perfil de marco	75 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de lama	73 × 13 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de soporte de lamas	32 × 11 mm - perfil de aluminio extruido
Batiente	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado y asegurado de forma adicional con pernos de plástico
Opciones	Entalladura Proyección Easyflex Bloqueo escalonado Accionamiento eléctrico Solape Elemento de apertura interior Tapas de los extremos de las lamas del color de la hoja Poste Travesaño Marco básico Cremona Arco rebajado hueco (superpuesto) Premontaje Arco rebajado macizo (superpuesto) Enganche de retención para viento Arco semicircular (superpuesto) Bastidores