



BASEL (-SE)



| | |
|----------------------|--|
| Surface | Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200°C avant assemblage |
| Coloris | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Décors | Bois, pierre, rouille |
| Prétraitement | Ocean Line Plus possible |
| Remarques | <p>Motorisation et Décor bois, rouille, pierre pas possibles pour les formes spéciales</p> <p>Des cales sont nécessaires (n° art. 5323) si un fléau de fermeture centrale (n° art. 5315/5316) est employé</p> <p>Volets interchangeables</p> <p>Division des panneaux par traverse horizontale 1/3 en haut, 2/3 en bas ; autre division possible en indiquant les dimensions (selon la répartition des lamelles)</p> <p>Trou de drainage en bas dans le cadre</p> <p>Verrouillage déporté utilisable avec restriction sur les formes spéciales</p> |



| | |
|-----------------------------|--|
| Dimensions mini/maxi | Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm |
| Avance mini/maxi | 33,0–36,7 mm |
| Angle d'inclinaison | 25° |
| Poids | Env. 8 kg/m ² |
| Cadre | Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm |
| Lamelles | Profil creux en aluminium extrudé 40 × 12 mm |
| Porte-lamelles | Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm |
| Traverse horizontale | Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm |
| Panneau | Profil creux en aluminium extrudé 73 × 10 mm |
| Battement | Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant) |
| Assemblages d'angle | Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC |
| Options | Décrochage serrure en applique projection verrouillage déporté motorisation Easyflex Battue périphérique montant vertical plein cintre (rapporté) traverse horizontale manivelle d'ouverture intérieure Dormants cadre de base crémone cintre en arc creux (rapporté) prémontage cintre en arc massif (rapporté) arrêt à paillette formes spéciales (cadre cintré) |