SUN-MAX37



SUN L54
54/18

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio Lamelle intercambiabili

© 10.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica

Profilo lamelle



SUN L54

Profilo telaio



MAX37

Traversa orizzontale



Q60

Misure min./max.	Larghezza: da 550 a 2200 mm Altezza: da 800 a 3500 mm
Avanzamento min./max.	Circa 49,0–51,5 mm
Angolo di inclinazione	18°
Peso	Circa 11 kg/m²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 48 × 48 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 54 × 18 mm
Profilo portante lamelle	Alluminio estruso 32 × 11 mm
Profilo traversa orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm
Collegamenti angolari	Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno
Opzioni	Traversa longitudinale | Traversa orizzontale | Catenaccio persiana scorrevole | Azionamento elettrico

© 10.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica